




Votre département : OK







Céruser

À l'origine, la céruse est un carbonate de plomb qu'on appelle aussi " blanc de plomb " ou " blanc d'argent ". Elle était utilisée pour créer un effet blanchi sur les meubles. La céruse de plomb étant très toxique, elle est désormais interdite mais il existe des produits, sans danger et d'utilisation facile pour obtenir le même résultat.
Le cérusage est une technique décorative destinée à faire ressortir les veines du bois d'une couleur contrastée. Le principe consiste à creuser légèrement les veines les plus tendres et à les remplir d'une pâte spéciale, appelée céruse.

La préparation

En général, on teinte le bois avant d'y appliquer la céruse, mais on peut également céruser du bois naturel. Il est possible d'utiliser un ton bois ou une couleur.



1) Agiter le flacon de teinture pour la mélanger.



2) Appliquer la teinture à la mèche de coton, dans le sens des fibres du bois.



3) Essuyer les surplus de teinture avec un chiffon propre afin d'égaliser la teinte.

Les conseils Mr.Bricolage

Ne céruser que du bois neuf ou remis à nu.

Le contraste est plus ou moins marqué selon l'essence du bois à céruser. Il est très prononcé sur du chêne, du châtaignier ou du frêne et très discret sur du pin ou du sapin.




Utiliser des teintures à l'eau pour teinter le bois avant d'y appliquer la céruse.

La céruse blanche est toujours à la mode mais, pour répondre aux tendances actuelles de la décoration, il existe aussi des cires à céruser de couleur pastel.

La pâte à céruser s'utilise comme la cire. Cependant, elle nécessite un séchage de 48 h avant le ponçage de la surface, avec de la laine d'acier extra-fine n° 00000, perpendiculairement au sens du bois.

La réalisation

APPLIQUER LA TEINTURE A BOIS

1) Creuser les veines tendres du bois avec la brosse à céruser, toujours dans le sens des veines. Brosser uniquement dans le sens des fibres sinon le bois sera griffé et l'effet obtenu inesthétique.

2) Les fibres de bois creusent les pores ouverts.

3) Dépoussiérer bien à fond.

4) Appliquer de la teinture à bois avec un chiffon ou de la mèche de coton et laisser sécher.

APPLIQUER LA CIRE BLANCHE





1) Utiliser un tampon de mèche de coton pour appliquer la cire blanche à céruser.

2) Déposer la cire en couche épaisse, en effectuant des mouvements circulaires pour qu'elle pénètre dans les pores du bois.

3) Laisser sécher la cire à céruser une dizaine de minutes.

LUSTRER



1) Enlever l'excédent de cire à céruser avec de la mèche de coton enduite de cire incolore.

2) Arrêter l'essuyage lorsque l'effet souhaité est obtenu. Lustrer la cire au chiffon doux pour obtenir un effet satiné.

L'équipement

Les outils

- teinture
- cire ou pâte à céruser
- mèche de coton
- un chiffon propre
- une brosse à céruser
- une balayette
- un chiffon doux

Les accessoires

- des gants protecteurs
- une bâche ou du papier journal

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page